

Spiedkatli

GLOBAL WATER SOLUTIONS

Garantija 5 gadi.

Tehniskais raksturojums.

- Hermētisks gaisa vārsts ar gredzena blīvi.
- Patentēta diafragmas konstrukcija.
- Dubults poliuretāna rezervuāra pārklājums.
- Vītnveida pievienojums no nerūsējošā tērauda.

„Pressure wave” sērijas spiedkatlus var plaši pielietot ūdensapgādes sistēmās, kā ūdens rezervuārus, hidrauliskā trieciena izlīdzinātājus, sūkņa automātiskās darbības nodrošinātājus.

Konstrukcija

„Pressure wave” sērijas spiedkatlu konstrukcijā ietilpst diafragma no 100% butilkaučuka un polipropilēna pamatne.

diafragma ar polipropilēna pamatni tiek savienota ar speciālu gredzenu.

diafragma no butilkaučuka atbilst visiem pārtikas pielietošanas nosacījumiem.

Ūdens pievads tiek nodrošināts caur patentētu nerūsējošā tērauda vītnveida pievienojumu.

Lai spiedkatis kalpotu ilgāk, diafragma un pamatne tiek papildus pastiprināta vietās, kas pakļaujas vislielākajai slodzei. Detaļas, kas veido savienojumus spiedkatla iekšpusē tiek papildus noapļotas, lai izslēgtu diafragmas bojājumus.

Rezervuārs no ārpuses ir pārlāts ar dubultu poliuretānu un krāsas pārklājumu, nodrošinot ilgu mitruma un ultravioleto staru aizsardzību.

Gaisa kameras hermetizāciju nodrošina gredzena blīve un penoplasta blīvējums.

„Pressure wave” sērijas spiedkatlu ražošanas procesā tiek veiktas vairākkārtējas pārbaudes uz izturību un drošumu.

Pressure wave sērijas spiedkatli vairākkārt pārspēj citu ražotāju analogus izstrādājumus pēc kvalitātes, ekonomiskuma un drošuma ekspluatācijā!

Pressure wave sērijas spiedkatli priekšrocības salīdzinot ar citu ražotāju analogiem izstrādājumiem:

1. Patentēta diafragmas konstrukcija!
2. Nerūsējošā tērauda vītnveida pievienojums!
3. Dubults poliuretāna rezervuāra pārklājums!
4. Nav nepieciešama apkalpošana!
5. Garantija 5 gadi!



| Modelis | Izmēri | | | Apjoms | Iepakojuma apjoms | Iepakojuma svars |
|-------------------------|---------|---------|---------|--------|-------------------|------------------|
| BSP | A cm | B cm | C cm | litri | m³ | kg |
| Horizontal Models | | | | | | |
| PWB20H | 43.9 | 28.9 | 15.1 | 20 | 0.042 | 6.1 |
| PWB24H | 44.4 | 31.7 | 16.1 | 24 | 0.047 | 6.5 |
| PWB35H | 48.1 | 35.4 | 17.8 | 35 | 0.071 | 8.0 |
| PWB60H | 52.8 | 41.4 | 21.3 | 60 | 0.102 | 12.5 |
| PWB80H | 72.4 | 41.4 | 21.3 | 80 | 0.133 | 17.5 |
| Vertical Models w/ base | | | | | | |
| PWB35V | 43.5 | 31.8 | 12.0 | 35 | 0.074 | 7.5 |
| PWB60V | 62.6 | 38.8 | 10.4 | 60 | 0.093 | 12.3 |
| PWB80V | 79 | 38.8 | 10.4 | 80 | 0.127 | 16.7 |

1. Hermētisks gaisa vārsts ar gredzena blīvi.
2. Patentēta diafragmas konstrukcija.
3. Dubults poliuretāna rezervuāra pārklājums.
4. Vītnveida pievienojums no nerūsējošā tērauda.

