

MANOMETRI

TEHNISKO DATU LAPA



TIPS	IETVARŠ	DIAMETRS	PIESLĒGUMS	SPIEDIENA ROBEŽAS
A22 / B22	ABS	50 mm	¼" APAKŠA (A 22) AIZMUGURE (B22)	0 ÷ 2,5 – 0 ÷ 40 bar
A32 / B32	ABS	63 mm	¼" APAKŠA (A 32) AIZMUGURE (B32)	
E32 / F32	ABS, GLICERĪNS		¼" APAKŠA (E 32) AIZMUGURE (F32)	
E35 / F35	NERŪS.TĒRAUDS GLICERĪNS		¼" APAKŠA (E 35) AIZMUGURE (F35)	
E55 / F55	NERŪS.TĒRAUDS GLICERĪNS	100 mm	½" APAKŠA (E55) AIZMUGURE (F55)	

TEHNISKIE DATI

Darba vides temperatūra : no -20°C līdz +50°C

Izmantojami tikai un vienīgi objektos, kur nav nepieciešama mērinstrumenta verifikācija!

Jebkura neatļauta šī dokumenta pavairošana vai izplatīšana ir aizliegta. Italtecnica patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas šajā dokumentā aprakstītajos tehniskajos datos. Italtecnica neatbild par iespējamām kļūdām vai satura izlaidumiem.

PRESSURE GAUGES

TECHNICAL DATA SHEET



TYPE	CASING	DIAMETER	CONNEXION	PRESSURE RANGE
A 22 / B 22	ABS	50 mm	¼" BOTTOM (A 22) BACK (B 22)	0÷2,5 - 0÷40 bar
A 32 / B 32	ABS		¼" BOTTOM (A 32) BACK (B 32)	
E 32 / F 32	ABS GLICERYNE	63 mm	¼" BOTTOM (E 32) BACK (F 32)	
E 35 / F 35	ST. STEEL GLICERYNE		¼" BOTTOM (E 35) BACK (F 35)	
E 55 / F 55	ST. STEEL GLICERYNE	100 mm	½" BOTTOM (E 55) BACK (F 55)	

TECHNICAL DATA

Operating ambient temperature: from -20°C to +50°C

Any unauthorized reproduction or distribution of this document is forbidden. Italtecnica reserves the right to bring without notice any modification on technical data described in the present document. Italtecnica is not liable for any possible mistakes or omissions of the content.