

Daudzums Apraksts

1

Unilift KP 350 AV 1



Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata.

Produkta Nr.: [013N1900](#)
Iegremdējams drenāžas sūkņim

Vertikāls, vienkāršs, nerūsējošā tērauda iegremdējams sūkņim ar vertikālu izvadkanālu un integrētu iegremdējamo 1 fāzes/3 fāžu ekranētu motoru (izolācijas klase F) ar termisko pārslodzes aizsardzību.

Sūkņim ir aprīkots ar filtru iesūkšanas pusē un nešānams rokturi un ir aprīkots ar 10 m energoapgādes kabeli un plūdi slēdzi, kas nodrošina automātisku palaišanu un apturēšanu.

Darbrats ir pusatvērtais darbrats 10 mm bremzējam kanālam, piemērots grunts dēšanai, virszemes dēšanai, lietus dēšanai un līdžu šķīdumu sūkšanai.

Sūkņim ir divkāršs vārpstas blīvums, kas sastāv no diviem uzmašas blīvumiem un ziedi starp tiem.

Sūkņim ir rīkļis apvalks, kas nodrošina motora pastāvīgu dzesēšanu ar sūkņa jomo šķīdumu. Rotorā vārpstas strādivos grafieta gultņos, kuriem nav vajadzīga tehniskā apkope un kurus dzesēšanas jomā šķīdums.

Motors ir pildīts ar netoksisku motora šķīdumu.

Šķīdums:

Sūkņa jomā šķīdums: Jebkurš tona šķīdums
Šķīduma temperatūras diapazons: 0.. 50 °C
Blīvums pie izvēlētā šķīduma temperatūras: 998.2 kg/m³

Tehn.:

Maksimālās cietas vielas daļiņu izmērs: 10 mm

Materiāli:

Sūkņa korpuss: Nerūsējošais tērauds
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Darbrats: Nerūsējošais tērauds
DIN W.-Nr. 1.4031
AISI 304

Uzstādīšana:

Daudzums	Apraksts
----------	----------

Skaizplades kanāls: Rp 1 1/4
Maksimālais uzstādīšanas dziļums: 7 m

Elektriskie dati:

Ieejas jauda - P1: 700 W
Tīkla frekvence: 50 Hz
Nominālais spriegums: 1 x 220-240 V
Nominālā strāva: 3.2 A
Kondensatora lielums - darbība: 10 µF/400 V
Korpuss klase (IEC 34-5): IP68
Izolācijas klase (IEC 85): F
Kabeļa garums: 10 m
Kabeļa uzgādes tips: SCHUKO

Citi:

Neto svars: 8 kg
Bruto svars: 8.3 kg
Piegādes apjoms: 0.013 m³
Danish VVS No.: 391215136
Swedish RSK No.: 5885722
Norwegian NRF no.: 9040799
Izcelsmes valsts: HU
Muitas tarifa Nr.: 84137021

Apraksts	Vērtība
Vispārīgā informācija:	
Produkta nosaukums:	Unilift KP 350 AV 1
Produkta Nr.:	013N1900
EAN numurs:	5700393536548
Cena:	610,50 EUR
Tehniskie dati:	
Maksimālā plūsma:	3.89 l/s
Maksimālais spiedienaugstums:	9 m
Maksimālais cietas vielas daudzums uz 1 m³:	10 mm
Modelis:	A
Materiāli:	
Skapa korpusa:	Nerūsējošais tauriņš DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Darbrats:	Nerūsējošais tauriņš DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304
Uzstādīšana:	
Skapa izplūdes kanāls:	Rp 1 1/4
Maksimālais uzstādīšanas dziļums:	7 m
Īpašības:	
Skapa jaudas šķidrums:	Jebkurš tona šķidrums
Šķidruma temperatūras diapazons:	0 .. 50 °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras:	998.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Ieejas jauda - P1:	700 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 220-240 V
Nominālā strāva:	3.2 A
Kondensatora lielums - darbība:	10 µF/400 V
Korpasa klase (IEC 34-5):	IP68
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardzība:	KONTAKTU
Termiskā aizsardzība:	iekšējā
Kabeļa garums:	10 m
Kabeļa uzgādes tips:	SCHUKO
Kontrole:	
Lmea slēdzis:	vertikālais relejs
Citi:	
Neto svars:	8 kg
Bruto svars:	8.3 kg
Piegādes apjoms:	0.013 m³
Danish VVS No.:	391215136
Swedish RSK No.:	5885722
Norwegian NRF no.:	9040799
Izcelsmes valsts:	HU
Muitas tarifa Nr.:	84137021

