

ATT Ūdens sildītāju tehniskie parametri

Sērija	Mērv.	ER				
Tilpums	litri	50	80	100	120	150
Tips		Vertikāls				
Diametrs	mm	445				
Augstums	mm	558	798	958	1118	1358
Jauda	kW	1.5				
Spriegums	V	220 - 230				
Ūdensvada pieslēguma cauruļu diametrs	colla	1/2"				
Tvertnes materiāls		Tērauds				
Pretkorozijas aizsardzība		BIO-Stikla emaljas pārklājums un maināms magnija anods				
Sildelementa stiprinājuma veids		Flancis				
Siltumizolācija		Injicētas poliuretāna putas				
Apvalka materiāls		Krāsots tērauds				
Termometrs		Iebūvēts				
Uzsilšanas laiks $\Delta t^{\circ}\text{C}=45^{\circ}\text{C}$	min	105	170	210	255	280
Max darba T	$^{\circ}\text{C}$	75				
Hidrauliskā drošības vārsta parametri	bar (± 1)	8				
Iekārtas svars	kg	17.3	22.4	25.7	32.1	37.5
Aizsardzības klase		IP 24				
Garantijas termiņš tvertnei		5 gadi				
Garantijas termiņš papildaprīkojumam		2 gadi				

* Ūdens sildītājs aprīkots ar ārējo ūdens temperatūras regulatoru un vadu ar kontaktdakšu

* Montāžas, garantijas un lietošanas instrukcija iekļauta iepakojumā

Ražotājs: Thermex
Heating Equipment Swiss AG

Izplatītājs Latvijā: Akvedukts, SIA

