

Smilšu filtrs TRITON II (F-19S8-TRCP)



Īss iekārtas apraksts:

- Izmantota ClearPro tehnoloģija – tvertnē esoši poraini filtri, kas aiztur aļģes, ziedputekšņus un citas smalkas daļiņas, ko nespēj notvert tvertnē esošās smiltis.
- Vienkārša filtra apkope – ik pa laikam veicama filtra skalošana, pagriežot 6-ceļu vārsta rokturi.
- Tvertnes izstrādāšanā izmantota stiklšķiedra izturības palielināšanai, kā arī piešķirts aizsargslānis pret UV starojumu.
- Uzstādīts manometrs ar manuāli vadāmu atgaisotāju.
- Viegli lietojama drenāža vienkāršākai apkopei un izziemošanai.
- Izmantoti vītņu savienojumi ērtai uzstādīšanai.

TEHNISKIE DATI

Filtra diametrs	480 mm
Filtra augstums	825 mm
Ieteicamā darba caurplūde	8,5 m ³ /h
Maksimālais darba spiediens	3,5 bar
Maksimālā darba temperatūra	50 °C
Filtrācijas virsmas laukums	0,17 m ²
Tukša filtra masa	13,4 kg
Smilts masa	80 kg
Smilts diametrs	0,4-0,8 mm
Pieslēguma vītne	1½"

Ražotājs:

Pentair Water Belgium N.V.

Industriepark Wolfstee, Toekomstlaan 30, 2200 Herentals, Beļģija
Web: www.pentairpooleurope.com

Izplatītājs:

AKVEDUKTS AS

"Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111
Tālrunis: +371 67 606 390; +371 67 606 391; Fakss: +371 67 606 392
E-pasts: info@akvedukts.lv; Web: www.akvedukts.lv

