

Poz cija Daudz. Apraksts

1

UPS 25-40 N 180



Uzman bu! Izstr d juma att ls var atš irties no faktisk izstr d juma izskata.

Izstr d juma Nr.: **96913060**

S knis p rst v herm tiska rotora tipu, piem., s knis un motors veido viengabala ier ci bez v rpstas bl v juma un tikai ar diviem bl v jošiem gredzeniem.

S kn jamais š idrums e o gult us. selektors.

S knim ir:

- * keramikas v rpsta un radi lie gult i,
- * graf ta aksi lais gultnis,
- * ner soš t rauda rotora korpuss un paliktnis,
- * korozijiztur gs darbrats, Kompoz ts, PES/PP,
- * Ner sošais t rauds s k a korpuss.

Motors ir 1f zes/f žu motors.

Motoram nav nepieciešama r ja motora aizsardz ba.

Š idrums:

S kn jamais š idrums: dens

Š idruma temperat ras diapazons: 2 .. 110 °C

Liquid temperature during operation: 60 °C

Bl vums: 983.2 kg/m³

Tehn.:

TF klase: 110

Apstiprin jumi pases datu pl ksn t : CE,VDE,EAC,WEEE

Materi li:

S k a korpuss: Ner sošais t rauds
 DIN W.-Nr. 1.4301

S k rats: Kompoz ts, PES/PP

Uzst d šana:

Amb. max at 80 dgr C liquid: 40 °C

Maks. darba spiediens: 10 bar

Pievienojums: G 1 1/2

Spiediena pak pe: PN 10

Garums no viena pievienojuma l dz otram: 180 mm

Elektriskie dati:

Ieejas jauda 1. trum : 25 W

Ieejas jauda 2. trum : 35 W

Maks. pat r jam jauda: 45 W

T kla frekvence: 50 Hz

Nomin lais spriegums: 1 x 230 V

1 truma str va: 0.12 A

2 truma str va: 0.16 A

3 truma str va: 0.2 A

Kondensatora lielums - darb ba: 1.5 µF

Korpusa klase (IEC 34-5): IP44

Izol cijas klase (IEC 85): F

Poz cija	Daudz.	Apraksts
		<p>Citi: Neto svars: 2.9 kg Bruto svars: 3.1 kg Pieg des tilpums: 0.004 m³ Danish VVS No.: 380481041 Swedish RSK No.: 5803098 Country of origin: RS Custom tariff no.: 84137030</p>

Apraksts	Vērtība
Vispārīgā informācija:	
Izstrādājuma nosaukums:	UPS 25-40 N 180
Izstrādājuma Nr.:	96913060
EAN numurs:	5700313543083
Cena:	258,90 €
Tehniskie dati:	
Trūkst Nr.:	3
Maksimālā cauruma augstums:	40 dm
TF klase:	110
Apstiprinājumi pasēs datu plūsmas telpām:	CE, VDE, EAC, WEEE
Materiāli:	
Sūkņa korpusa materiāls:	Nerūsējošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301
Sūkņa rats:	Kompozīts, PES/PP
Uzstādīšana:	
Ambientālā temperatūra 80 °C šķidrums:	40 °C
Maksimālā darba spiediens:	10 bar
Pievienojums:	G 1 1/2
Spiediena pakāpe:	PN 10
Garums no viena pievienojuma līdz otram:	180 mm
Šķidrums:	
Šķidrums jābūt šķīdams:	dens
Šķidruma temperatūras diapazons:	2 .. 110 °C
Liquid temperature during operation:	60 °C
Blīvums:	983.2 kg/m ³
Elektriskie dati:	
1. līnijas jauda:	25 W
2. līnijas jauda:	35 W
Maksimālā jauda:	45 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālā sprieguma:	1 x 230 V
1. līnijas strāva:	0.12 A
2. līnijas strāva:	0.16 A
3. līnijas strāva:	0.2 A
Kondensatora lielums - darbība:	1.5 μF
Korpusa klase (IEC 34-5):	IP44
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardzība:	NONE
Termiskā aizsardzība:	Aizsardzība pret pārkaršanu
Konrole:	
Spaiķu rībs pozīcija:	9H
Citi:	
Neto svars:	2.9 kg
Bruto svars:	3.1 kg
Piegādes tilpums:	0.004 m ³
Danish VVS No.:	380481041
Swedish RSK No.:	5803098
Country of origin:	RS
Custom tariff no.:	84137030

