

PELDOŠA STRŪKLAKA PONDJET ECO PREMIUM

Peldoša energoefektīva strūklaka. Ar speciālu, uz sūkņa izvietotu slēdzi (DFC) iespējams ieslēgt sūkņa dinamiskas darbības režīmu, atraktīvākai strūklas darbībai dažādos augstumos.

Patentēta sala aizsardzība līdz pat -20°C .

Iebūvētā EFC sistēma (Environmental Function Control) pasargā sūkni no darbības tukšgaitā un nobloķēšanos.

Pilnībā nokomplektēta iekārta: sūknis, plosts un daudzfunkcionāla sprausla.



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Izmēri	mm	670 x 670 x 520
Spriegums		220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Nominālā jauda	W	150
Barošanas kabeļa garums	m	20
Svars	kg	17.5
Maksimālais ražīgums	l/min	225
Maksimālais ražīgums	l/st.	13500
Maksimālais spiediens	m	7.5
Maksimālais strūklaku aukstums	m	3.75
Pievienošanās vītne padeves līnijā		G 1
Pievienošanās vītne uzsūkšanas līnijā		G 1 ½
Uzsūkšanas groza ieplūdes virsma	cm ²	535
Sprauslu skaits	Gab.	1

PONDJET ECO PREMIUM

